LED-SYSTEMLEUCHTEN

EASYTUBE



EASYTUBE™ LED-SYSTEMLEUCHTEN

- Premium LEDs der neusten Generation
 - Lebensdauer bis 60.000 h (L80 / B10)
 - Farbwiedergabeindex CRI > 80 (typ. 84
 - photobiologische Sicherheit der LEDs: Risiko-Klasse 1
- hochwertiger, verlustarmer LED-Konverter
- hohe Energieeffizienz (bis zu 180 lm/W)
- Entblendung und Lichtverteilung
 - Entblendung durch Mikroprismenscheibe und Diffusor
 - keine Mehrfachschattenbildung
 - homogene Lichtverteilung, 60° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 80 (typ. 85)
- optional stufenlos dimmbar mit programmierbarer Memory-Funktion
- 3 verschiedene Lichtfarben

4000 K

5000 K

6500 K

1735 mm

• natureloxiertes Aluminiumprofil in 6 verschiedenen Längen

300 mm	8 W LED-Leistung
585 mm	14 W LED-Leistung
870 mm	21 W LED-Leistung
1150 mm	28 W LED-Leistung
1435 mm	35 W LED-Leistung

Befestigung wahlweise mit festem oder schwenkbarem Montagewinkel

42 W LED-Leistung

- Netzkabel mit Festanschluss oder Stecksystem GST18i3
- optional mit In/Out f
 ür Durchverdrahtung
- optional 24 Volt DC mit 5000 K (Steckanschluss M12 A 5-polig)



BÜRO DEUTSCHLAND


PEK3 GmbH

Hans-Urmiller-Ring 24 DE-82515 Wolfratshausen Telefon +49 8171 4222-0 Telefax +49 8171 4222-24 easytube.de@pek3.com

BÜRO UNGARN

PEK3 ELECTRONIC Kft.
HU-1103 Budapest Gyömröi út. 150
Telefon +36 1 4332585
Telefax +36 1 4332594
easytube.hu@pek3.com







BÜRO MAROKKO

PEK3 SARL Ilôt 14, Lot n°1 Zone Franche d'Exportation Tanger MA-90000 Tanger Telefon +212 539 392769 easytube.ma@pek3.com